


## Nieuw in het gamma van **Bertec bvba**

Als exclusief verdeler voor Vlaanderen

### Wind- en luchtdicht bouwen met Salola

#### Onderdakmembranen:



**AEROMAX R2:** Universele 3-laagse zwarte onderdakfolie met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid.

Afmeting : 1.5 m x 50 m - Gewicht: 150 g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde: 0,02m - Uv-bestendig tot 3 maand

**AEROMAX R3 (2BA):** Is een stevige zwarte 3-laagse onderdakfolie, met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid. Maximale afstand dakspanten hart op hart: 90 cm.

Afmeting: 1.5 m x 50 m - Gewicht: 225 g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde 0,02 m - Uv-bestendig tot 3 maand. Ook verkrijgbaar met 2 geïntegreerde zelfklevende stroken (2BA)




**AEROMAX EXTREME 2BA:** is een stevige zwarte 2-laagse onderdakfolie met een uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid en grote slagregendichtheid, voor de meest extreme omstandigheden. **AEROMAX EXTREME 2BA** heeft een zeer goede weerstand tegen hoge temperaturen tot 120°C, ideaal dus voor gebruik onder fotovoltaïsche- en zonnepanelen, alsook bij oude Boomse pannen of holle pannen of voor wachtgevels. Brandklasse B (M1) Afmeting 1,5 x 50 m - Gewicht: 200g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde: 0,12 m Uv-bestendig tot 6 maanden zonder bedekking.

#### Gevelfolies:



**AEROPLUS UV3:** is een 2-laagse dampopen en slagregendichte gevelfolie en biedt een optimale bescherming tegen wind, regen en Uv-licht. Ideaal voor gebruik achter verticale wanden in hout en voor houtskelconstructies. Door de goede UV-bestendigheid kan deze folie gebruikt worden achter gevelbekleding met open voegen tot **maximaal 30** (40% maximaal open oppervlak).

Afmeting: 1,5 m en 3.0 m x 50 m - Gewicht: 190 g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde: 0,13 m - Uv stabiel >10 jaar



**AEROPLUS UVB5:** is een 2-laagse dampopen en slagregendichte gevelfolie met een **DIN B1 brandklasse** en biedt een optimale bescherming tegen wind, regen en Uv-licht. Ideaal voor gebruik achter verticale wanden in hout en voor houtskelconstructies. Door de goede UV-bestendigheid kan deze folie gebruikt worden achter gevelbekleding met open voegen tot **maximaal 50 mm** (40% maximaal open oppervlak).

Afmeting: 1,5 m en 3.0 m x 50 m - Gewicht: 195 g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde: 0,13 m - Uv stabiel >10 jaar

#### Dampdichte Folie:




**AEROVAP SD18+ :** is een 2-laagse dampscherm van niet-geweven PP met een hoge verouderingsweerstand en een hoge mechanische weerstand. Een speciale coating voorkomt het binnendringen van vocht uit de leefomgeving in de isolatie. Toepasbaar voor zowel onder geïsoleerde daken als in houtskelbouw. Geschikt voor gebruik in combinatie met inblaasisolatie.

Afmeting: 1,5 m en 3,0 m x 50 m - Gewicht: 115 g/m<sup>2</sup> - Sd waarde: 20m

**AEROVAP HYGROMAX:** is een 3-laagse vochtvariabel dampscherm. In de winter werkt **AEROVAPE HYGROMAX** als een klassiek dampscherm en zal hierdoor voorkomen dat het eventuele vocht, aanwezig in de leefruimte, in de isolatie en constructie kan binnendringen. In de zomer zal de folie meer als een dampopen membraan functioneren, waardoor eventueel vocht in de constructie kan uitdrogen. Is uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met inblaasisolatie.

Afmeting: 1,5 m en 3,0 m x 50 m - Gewicht 110g/m<sup>2</sup> - Sd-waarde: 0,5 m -100 m



Wenst u meer informatie over ons aanbod of een productvoorstelling, neem vrijblijvend contact op met uw vertegenwoordiger Stijn Van Maele.

T: 0498/112 102 @: Stijn@bertec.be

## Nieuw in het gamma van **Bertec bvba**:

Als exclusief verdeler voor Vlaanderen

## Wind- en luchtdicht bouwen met Salola

### Kleefbanden en toebehoren:



**AEROTAPE:** is een transparante versterkte kleefband die zorgt voor de hechting en luchtdichtheid van de AEROVAP-dampschermen, AEROMAX-onderdakfolies en AEROPLUS-gevelfolies, kan zowel dienen voor het afdichten van de overlapping als de randuiteinden van de folies, afplakken rond ramen en deuren, afdichting rond doorvoerkanalen of bij structurele elementen toegepast worden. Uv-bestendig en zowel voor binnen als buiten te gebruiken.

Verkrijgbaar in 60 mm, 100 mm en 167 mm. Lengte rol 25 m



**AEROTAPE BLACK** is een zwarte, versterkte PE luchtdichtingskleefband voor allerlei doeleinden toepasbaar. Uitermate geschikt voor het afdichten van naden van gevelfolies bij geventileerde gevels met open voegen en is bijzonder temperatuurbestendig (gemakkelijk verwerkbaar tot bij -10°) Afmeting: 60 mm x 25 m - UV bestendig - zowel voor interieur als exterieur - bestand tegen koude en water. Ook verkrijgbaar in **UVB** voor **AEROPLUS UVB5** membranen.



**AEROFORM PREMIUM:** Flexibel en universeel bruikbaar voor aansluitingen van schouwen, ramen en gevel naar dak. Verkrijgbaar in rood en zwart op rol van 5 m, breedte 200 en 300 mm.