



BERTEC®
for flexible fixation



Afstrijkmiddel

Algemeen

Afstrijkmiddel is een PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, oplosmiddelvrij en universeel hulpmiddel, voor het snel, gemakkelijk en mooi afwerken van kitvoegen. Verkrijgbaar als 5 liter concentraat en 1 liter ready-mixed.

Toepassingen

- Als gladstrijkmiddel om vers aangebrachte kitvoegen gemakkelijk, schoon, snel en glad af te werken. (nat afmessen).
- Alleen toepasbaar voor huidvorming van het af te messen materiaal.
- Geschikt voor alle types kitvoegen en kittechnologieën.

Eigenschappen

- PH-neutraal, biologisch afbreekbaar, bevat geen oplosmiddelen.
- Vereenvoudigd het glad en strak afwerken van kitvoegen.
- Hoog te vermengen met water, waardoor zeer economisch in verbruik.
- Laat geen strepen en / of vlekken na, bij de juiste mengverhouding.
- Vrijwel geurloos en heeft geen agressieve werking op ondergronden.
- UN goedgekeurde verpakking, voorzien van een veiligheidssluiting.
- Siliconenvrij, waardoor oppervlaktetension van de kit niet zal veranderen en het resultaat van overschilderen niet zal beïnvloeden, mits er niet overmatig wordt aangebracht.
- Leverbaar in een handige sprayflacon, (kleinverpakking) gebruiksklare gemengde versie.

Verwerkingsvoorschriften

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Mengverhouding: 1 tot max. 3 delen Afstrijkmiddel op 100 delen water aanmaken.
- Na samenvoeging van de 2 componenten goed oproeren totdat er een homogene massa ontstaat.
- Na het aanbrengen van de kit, het voegoppervlak en de aangrenzende materialen gelijkmatig en niet overmatig voor bevochtigen met verdunt Afstrijkmiddel. Hierna kan de voeg glad en strak worden afgewerkt, met een voeghoutje, plamuurmes en / of PVC pijpje, eventueel met behulp van verdunt Afstrijkmiddel de voeg nastrijken.
- Teveel aangebrachte verdunt Afstrijkmiddel met water verwijderen

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Type	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Kant & klaar - Sprayflacon	GRDSCAFSTR7203	5407008132576	12 st/doos	1 l
Concentraat – Jerrycan	GRDSCAFSTR7201	5407008132583	2 st/doos	5 l

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C e n +25°C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum.

Beperkingen & aanbevelingen

Voor gebruik Afstrijkmiddel in juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond. Na gebruik van Afstrijkmiddel, adviseren wij om de naastgelegen ondergronden te reinigen en/of na te spoelen met water om eventueel spoorvorming te voorkomen. Afstrijkmiddel- resten kunnen van negatieve invloed zijn (oppervlaktespanning-verhoging) op uitvloeijing en hechtvermogen van het verfsysteem.

Veiligheidsvoorschriften

Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Aard van de kit		Water / Zeep	
Reuk		Zwak	
Dichtheid	g / ml	1,03	
Viscositeit	mPas	Ca. 5000	
pH 1%		7,0 – 7,5	
pH 10%		7,5 – 8,0	
pH onverdund		8,0 – 8,5	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.