

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®

AQUA TAPE



OMSCHRIJVING

Aqua Tape is professionele afplaktape voor lak en verf op water- en solventbasis. De tape is geschikt voor het afplakken van diverse ondergronden zowel in de bouw als automotive. Breng de tape aan voor het spuiten, schuren, polijsten of poetsen zodat de kans op beschadiging tot een minimum wordt beperkt. De tape heeft een goede hechting op rubber, metaal, PVC, gelakt aluminium, glas en is opgebouwd uit een waterbestendige papieren drager voorzien van een lijmlaag uit natuurlijk rubber. Aqua Tape is bestand tegen temperaturen tot +80°C en tot +120°C gedurende +/- 30 minuten en bezit bovendien een goede resistentie ten opzichte van infra rood stralen. De tape is resistent ten aanzien van thinners en verven op solvent en water basis en laat geen lijmresten na als ze wordt verwijderd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Dikte	Hechting	Treksterkte	Rek bij breuk
Oranje	140 µm	5N/25mm	100N/25mm	8 %

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Breedte	Lengte (m)	Stuks/doos
19 mm	50 m	48 stuks
38 mm	50 m	24 stuks
50 mm	50 m	24 stuks

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopvoorwaarden. In geen geval is Bertec bvba aansprakelijk voor enige gevolgschade.