



BERTEC[®]
for flexible fixation



Contactlijm Fast All Round

Algemeen

Contactlijm Fast All Round is ontwikkeld voor het verlijmen van polystyreen op zichzelf en diverse ondergronden waaronder MDF, spaanplaat, triplex en andere houtplaatmaterialen. Het hecht ook op de meest voorkomende bouwmaterialen zoals gipsplaat, aluminium, beton, metselwerk en staal.

Niet gebruiken op flexibel PVC.

Eigenschappen

- Uniforme spray.
- Snelle eenvoudige toepassing.
- Snel drogen.
- Hoge vaste stoffen.
- Weinig geur.
- Niet-gechloreerd.
- Lijmt een breed scala aan substraten.

Verwerkingsvoorschriften

- Te verlijmen oppervlakken dienen schoon, droog en vrij van vet, olie en stof te zijn.
- Ondergronden moeten voor montage worden geconditioneerd. Conditie gedurende 48 uur bij 20 °C met een relatieve vochtigheid van 45 – 55 %. Lucht moet vrij rond de componenten kunnen circuleren.
- Sluit de slang aan op de bus en het spuitpistool op de slang en draai de aansluitingen vast.
- Bevestig een geschikte spuitkop op het spuitpistool.
- Open de klep op de bus. De klep moet open blijven totdat de bus is opgebruikt. Gebruik na gebruik de borgmoer op het pistool. Als u de klep uitschakelt, zal de lijm in de slang en het pistool opdrogen en verstoppingen veroorzaken.
- Houd het spuitpistool op 90° ten opzichte van het oppervlak en breng een gelijkmatige laag lijm aan met een dekking van 80 – 100 %. Spuit voor tijdelijke verlijming één oppervlak en voor permanente verlijming beide oppervlakken.
- Op poreuze ondergronden kan het nodig zijn een tweede laag aan te brengen.
- Beweeg het pistool parallel aan het oppervlak en let vooral op de randen.
- Laat het oplosmiddel verdampen en de lijm hechten. De lijm moet daarbij worden beschermd tegen verontreiniging.
- Plaats de twee substraten voorzichtig. Eenmaal bij elkaar gebracht zal zich snel een agressieve hechting vormen.
- Oefen een gelijkmatige druk uit op het werkstuk, beginnend in het midden en naar buiten toe werkend.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

- Terwijl **Contactlijm Fast All Round** een zeer sterke aanvangshechting vormt, duurt een volledige uitharding tot 24 uur.
- Na het spuiten de punt van het spuitpistool verwijderen en afspolen met een geschikt reinigingsmiddel voordat het is uitgedroogd.

Beperkingen en aanbevelingen

Contactlijm Fast All Round droogt onder normale omstandigheden binnen 2 minuten, maar dit varieert bij verschillende temperaturen en vochtigheidsgraden. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de droogtijd en als de temperatuur erg laag wordt, kan er bloei ontstaan. Bloei is vocht dat zich vormt op de lijmlijn, veroorzaakt door verdamping van oplosmiddelen, waardoor de luchttemperatuur erboven daalt.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Blauw	LJMNLIJM-453360	5407008130084	Vat	22 l

Houdbaarheid

Beschermen tegen extreme temperaturen in een gecontroleerde omgeving tussen 15 en 35 °C en uit de buurt van direct zonlicht. Laat het niet op een koude betonnen vloer staan. Lage temperaturen kunnen leiden tot onherstelbare afscheiding van de lijm. Bewaren onder de juiste omstandigheden, in originele, ongeopende verpakking, is het product 12 maanden houdbaar.

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Oplosmiddel		Hydrocarbon/aceton	
Drijfgas		Ether	
Vaste stoffen	%	35	
Spuitpatroon		Web	
Dekking	m ²	+/- 100	
VOC	g / l	565	
Hittebestendigheid	°C	70	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.