



BERTEC[®]
for flexible fixation



EPDM B-Fix

Algemeen

EPDM B-Fix is een elastomeer membraan voor waterdichting op EPDM rubberbasis met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid voorzien van een dubbelzijdige butyl lijmsstrook. Geschikt voor een snelle dubbelzijdige verkleving.

Toepassingen

- Tegen opstijgend vocht.
- Als waterkering aan de voet van spouwmuren.
- Als waterkering onder dorpels.
- Rond gordijngevels.
- Bij renovatie van dakgoten.
- Bij buitengevelisolatie.

Eigenschappen

- Zeer goede weerstand tegen weersomstandigheden, U.V.-straling en veroudering.
- Zeer goede waterdichting.
- Lange levensduur.
- Makkelijk en snel aan te brengen.

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Oppervlak
0.80 mm	10 cm	20 m	EPDMWSTR16452714	5407008132330	1 st/rol	2 m ²
0.80 mm	15 cm	20 m	EPDMWSTR16451663	5407008132347	1 st/rol	3 m ²
0.80 mm	20 cm	20 m	EPDMWSTR16451483	5407008132354	1 st/rol	4 m ²
0.80 mm	25 cm	20 m	EPDMWSTR16451491	5407008132361	1 st/rol	5 m ²
0.80 mm	30 cm	20 m	EPDMWSTR16451664	5407008132378	1 st/rol	6 m ²

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Waterdampdoorlaatbaarheid	μ d waarde	$\mu = 30\ 000$	EN 1931

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.