



BERTEC®
for flexible fixation



Masking Tape Green

Algemeen

Masking Tape Green is een waterdichte afplaktape voor algemene bouw- en carrosseriewerken.

Toepassingen

- Carrosserie-werken.
- Kitwerken.
- Schilderen van muren van residentiële of industriële gebouwen.

Eigenschappen

- Compatibel met de traditionele verven op solventbasis en waterbasis.
- Geen lijmresten als hij verwijderd wordt nadat de verf droog is.
- Verwijderbaar zonder scheuren.
- Hoge bestendigheid tegen vocht en water.
- Hittebestendig tot 90 °C (30 min.).
- Goede hechting op verschillend gevormde ondergronden.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Groen	19 mm	50 m	TAPESMSK80453294	5407008131937	48 rollen/doos
Groen	25 mm	50 m	TAPESMSK80453763	5407008134839	36 rollen/doos
Bruin	38 mm	50 m	TAPESMSK80453287	5407008131944	24 rollen/doos
Bruin	50 mm	50 m	TAPESMSK80453295	5407008131951	24 rollen/doos

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Natuurlijk rubber en harsen op basis van solventen	
Drager		Waterbestendig papier	
Temperatuurbestendigheid (30 min)	°C	90	
Hechting staal	N / 25 mm	4.8	PSTC 101
Treksterkte	N / 25 mm	90	PSTC 131
Dikte	mm	0.13	PSTC 133
Rek bij breuk	%	8	PSTC 131
UV-bestendigheid	dagen	2	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.