



MASKING TAPE ORANGE



OMSCHRIJVING

Masking Tape Orange is professionele maskeertape met een uitstekende UV bestendigheid voor lak en verf op water- en solventbasis. De tape is geschikt voor het afplakken van diverse ondergronden zowel in de bouw als automotive. De tape heeft een goede hechting op rubber, metaal, PVC, gelakt aluminium, glas en is opgebouwd uit een waterbestendige papieren drager voorzien van een acrylaat lijmlaag. De tape is bestand tegen temperaturen tot +80°C en tot +100°C gedurende +/- 20 minuten. De tape laat geen lijmresten na als ze wordt verwijderd zelfs 4 maand na aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Dikte	Hechting	Treksterkte	Rek bij breuk
Oranje	90 µm	52N/cm	1,7N/cm	8 %

AFMETINGEN EN VERPAKKING

Breedte	Lengte (m)	Stuks/doos
19 mm	50 m	48 stuks
25 mm	50 m	36 stuks
38 mm	50 m	24 stuks
50 mm	50 m	16 stuks

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec bvba aansprakelijk voor enige gevolgschade.