

TECHNISCHE FICHE



BERTEC[®]
for flexible fixation



Renovatie Tape

Algemeen

Renovatie tape is een beschermingstape op basis van een zachte PVC-film bedekt met een agressieve kleefstof op rubberbasis. Dankzij een conforme en plooibare drager is de Renovatie tape geschikt voor bouwgerelateerde werkzaamheden. De tape heeft ook een goede UV-bestendigheid (tot 2 weken).

Toepassingen

- Bevestigen van folies tijdens bouwwerkzaamheden.
- Beschermen van metalen oppervlakken.
- Gebruikt voor beschutting bij schilder- en pleisterwerken.
- Reparatie, markering, bescherming en onderhoud.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Oranje	50 mm	33 m	TAPESRENOT8016	5407008131258	36 rollen

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Rubber	
Drager		PVC	
Temperatuurbestendigheid	°C	+ 60	
Treksterkte	N / 25 mm	39	
Kleefkracht	N / 25 mm	3.4	
Dikte	mm	0.12	
UV-bestendigheid		Tot 2 weken	
Rek	%	> 100	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.