



BERTEC[®]
for flexible fixation



Silver Tape

Algemeen

Silver Tape heeft een zeer hoge aanhechtingskracht en kan worden gebruikt voor het afplakken van de ondergrond bij het aanbrengen van wegmarkeringsverven. Daarnaast is deze tape ook uitermate geschikt voor het herstellen van schade aan kabels, buizen, panelen en het uitvoeren van herstellingswerken op kunststof, hout, textiel, tenten. De tape heeft een goede hechting op beton, steen, rubber, metaal, PVC, gelakt aluminium, glas, hout, textiel en is opgebouwd uit een met LDPE gelamineerd PET weefsel als drager die voorzien is van een lijmlaag uit synthetisch rubber. De tape is bestand tegen temperaturen tot +60°C.

Afmetingen

Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking
50 mm	50 m	TAPESDUCTT451489	5407008131326	24 rollen/doos
75 mm	150 m	TAPESDUCTT453495	5407008131340	3 rollen/doos
100 mm	50 m	TAPESDUCTT451725	5407008131333	12 rollen/doos
150 mm	50 m	TAPESDUCTT3002	5407008131319	8 rollen/doos
150 mm	150 m	TAPESDUCTT1501	5407008131302	2 rollen/doos

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde
Kleefstof		Synthetisch rubber
Dragers		LDPE gelamineerd PET weefsel
Dikte	mm	0.180
Temperatuur bestendigheid	°C	60
Treksterkte	N / 25 mm	85
Kleefkracht	N / 25 mm	14
Rek bij breuk	%	15

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.