



BERTEC[®]
for flexible fixation



Fiberglass Putty

Algemeen

Multi Putty is een universeel hechtende polyester plamuur, versterkt met glasvezel.

Toepassingen

Geschikt voor het vullen van diepe oneffenheden en deuken in carrosserieën van auto's, vrachtwagens en bussen.

Eigenschappen

- Verbeterde schuureigenschappen.
- Smeert soepeler en homogener uit.
- Sterk geconcentreerd plamuur.
- Hechting op metalen ondergronden.
- Voor het herstellen van kleine roestplekjes.
- Enkel voor gebruik op stalen oppervlaktes.
- Niet geschikt voor gebruik op zink- en aluminiumoppervlaktes.

Dosering

Voeg telkens 2 - 3 % verharder toe. Overdosering van de verharder kan tot doorbloeding en kleurverschillen leiden.

Verwerkingsvoorschriften

Verwijder alle vuil, olie, vet en was. Gebruik een schijf met korrel 80 – 180 om verf verwijderen of het oppervlak te schuren. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat u verder kan gaan met het toebrengen van Multi Light Putty. Breng een dunne laag materiaal aan op het oppervlak met stevige druk om de optimale hechting te garanderen. Breng extra lagen aan en zorg ervoor dat het te herstellen oppervlak iets hoger ligt zodat dit makkelijk te schuren valt. Niet aanbrengen op verse of niet-uitgeharde coatings.

Overschilderbaarheid

Kan overschilderd worden met de meeste verfsoorten.



BERTEC[®]
for flexible fixation

Afwerking

Na ongeveer 20 minuten kan het oppervlak geschuurd worden. Schuur het verharde product met korrel 120 – 220, gevolgd door korrel 320 indien gewenst.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Groen	PLAMUGLFI0601	5407008133566	6 st/doos	1.760 kg + 40 g

Houdbaarheid

6 – 8 maanden bij een kamertemperatuur in originele verpakking.

Veiligheidsvoorschriften

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.