



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*



## Trim Mask

### Algemeen

Trim Mask is een hoogwaardige tape voor het afplakken van rubberen onderdelen. Het laat verf onder de vorm vloeien. De tape is gemakkelijk te hanteren en snel aan te brengen. De hoge flexibiliteit en kleefkracht in combinatie met de hoge temperatuurbestendigheid zorgen voor perfecte verfresultaten.

### Toepassingen

- Maskeren van rubber rond verzonken autoruiten.
- Maskeren van rubber rond zonnedaken.
- Maskeren van openingen tussen carrosserie-onderdelen.

### Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Bruin	50 mm	10 m	TAPESTRIMM1905	5407008133511	6 rollen/doos

### Aanbevelingen

Temperatuur tussen + 15 °C en + 30 °C. Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet. Drukgevoelige lijm moet worden aangebracht met een maximum aan druk om het maximale drukniveau te bereiken. Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een hechtingstijd van 24 uur bij + 23 °C.

### Bewaring

Schoon en droog in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen + 10 °C en + 30 °C. Opgeslagen onder deze omstandigheden is de houdbaarheid minimaal 24 maanden.

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Natuurlijk rubber	
Drager		Grof crêpepapier met PET-folie versterkt	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 20 tot + 120	
Treksterkte	N / 25 mm	118	
Kleefkracht	N / 25 mm	9	
Dikte	mm	0.17	
Rek	%	12	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.