

## Gamma gevelbekleding

### Gevelverlijmsysteem



#### Ontvetten:

Het oppervlak van de gevelplaat (HPL, Aluminium,... ) ontvetten met de **Cleaner 510** . Dit is een niet agressief en effectief werkend reinigingsmiddel, voor het ontvetten van diverse ondergronden, speciaal ontwikkeld voor het verbeteren van de hechting van lijmen, kitten, verven, coatings en lakken. Ook het achterliggende regelwerk kan indien nodig hiermee ontvet worden.



#### Primer:

##### Panel primer 520:

Is een zwarte hechtpriemer, specifiek voor het voorstrijken van onbehandeld hout, zoals rachelwerk en latten. Verbetert de hechting van kitten en lijmen op onbehandeld hout.

##### Primer 520:

Is hoogwaardige en bijzonder duurzame hechtpriemer voor kitten en lijmen, speciaal ontwikkeld voor poreuze ondergronden en materialen , welke uithardt door luchtvochtigheid en zich vormt tot een duurzaam membraam.

##### Primer Clean&Bond 525:

Is een sneldrogende cleaner en primer in één product, speciaal ontwikkelt als hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.



#### Tape:

##### Dubbelzijdige tape dikte 3 mm:

Deze tape aanbrengen in de lengte richting, deze dient om de eerste hechting en positionering van de gevelplaat te verzekeren, alsook dat de lijm de juiste dikte kan behouden voor een goede hechting te garanderen.



#### Lijmkit:

##### MS 650 Super Strong:

Is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtings- en montagekit op basis van MS-polymeer technologie. Speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de industriële sector waar hoge sterktes worden vereist zoals voor gevelbekleding. De lijm in verticale stroken aanbrengen (ril in driehoek vorm) naast de dubbelzijdige tape en dan de gevelplaat aandrukken tot tegen de dubbelzijdige tape.



Voor meer info over deze of onze andere producten, contacteer uw vertegenwoordiger.

Bernard: 0497/44 64 46  
Bernard@bertec.be

Nicolas: 0490 56 20 24  
nicolas@bertec.be

Jasper: 0495 29 82 99  
jasper@bertec.be