



BERTEC[®]
for flexible fixation



PE Voegvulling

Algemeen

PE Voegvulling is een rond profiel in polyethyleenschuim met gesloten cellen, voornamelijk gebruikt voor het opvullen van bouw- en uitzettingsvoegen voordat de voeg wordt opgekit. Ze worden in de voeg geplaatst om de diepte te controleren en dienen als onthechter met de kit.

De voegvulling is rotbestendig, voorkomt een 3-wegsverbinding en verzekert de correcte elliptische vorm van de elastische voeg.

Technische informatie

- Gesloten cellig polyethyleenschuim.
- Dichtheid 22 kg/m³ +/- 5 kg/m³
- Waterabsorptie < 1 vol. % namens ISO 62.
- Brandklasse: Euroklasse E (EN 13501-1)
- Geleverd als spoel.

Bewaring

Bewaren in originele verpakking, niet indrukken, bewaren tussen - 5 °C en + 30 °C.

Houdbaarheid

Ongelimiteerd, wanneer bewaard zoals voorgeschreven in originele ongeopende verpakking.

Afmetingen

Doorsnede Ø	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking
6 mm	MONTBPEGES0101	5407008137670	1500 m/doos
8 mm	MONTBPEGES452818	5407008137687	900 m/doos
10 mm	MONTBPEGES0201	5407008137694	600 m/doos

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.