



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*



## PE Film Tape Zwart

### Algemeen

PE Film Tape Zwart is een Tape met een UV-behandelde filmlaag en een uiterst krachtige acrylaatlijmlaag aan één zijde met een hoge initiële tack.

### Toepassingen

- Dichtingen van daken, zowel binnen als buiten.
- Dichtingen van bekistingen.
- Luchtdichte aansluitingen tussen dampschermen.
- Aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten.

### Eigenschappen

- Uitstekend verouderingsbestendig.
- Zeer goede weerstand tegen vocht.
- Toepasbaar vanaf -10 °C (droge ondergrond).
- Solventvrije lijmlaag.

### Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Zwart	50 mm	25 m	WINDDTOEBE453544	5407008135959	6 st/doos
Zwart	60 mm	25 m	WINDDTOEBE454801	5407008138486	5 st/doos

Overige breedtes op aanvraag.

### Houdbaarheid

Minimum 24 maanden bij opslag tussen +15 °C en +25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 40 – 60 %.

# TECHNISCHE FICHE



**BERTEC**<sup>®</sup>  
*for flexible fixation*

## Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Lijmdrager		LDPE-folie	
Lijmlaag		Acrylaatdispersie	
Dikte (zonder beschermfolie)	mm	0.30 – 0.33	DIN EN 1942
Kleefkracht	N / 25 mm	≥ 30	DIN EN 1939
Rek	%	300	DIN EN 14410
Verwerkingstemperatuur	°C	- 10 (werkbaar) + 5 (aanbevolen)	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 30 tot + 100	
UV-bestendigheid	jaar	2	
Condenswaterbestendigheid		Goed	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.